無線 LAN の利用方法について(Mac OS 10.7.5 編)

- 1. Wi-Fiの設定
- 1) 左上のアップルメニュー または Dock から「システム環境設定」を開きます



2) システム環境設定のインターネットとワイヤレスからネットワークを選択します



 ● ● ● ● ● ● ■ ● すべてを表示 	ネット	フーク	٩
ネットワーク現	環境: 自動		\$
● Ethernet 未接続 《∞》	状況:	切	Wi-Fi を入にする
● ま設装 ● 切 ② ● 切 ③ ● Bluetooth PAN 登	ネットワーク名:	Wi-Fi:切 ✓ 新しいネットワーク 原知のネットワークに自 ワークに接続できない場 る前に確認メッセージが	フに接続することを確認 動的に接続されます。成知のネット 合は、新しいネットワークに接続す 表示されます。
	802.1X :	デフォルト	接続解除
+ - * *	ヹメニューパーに	Wi–Fi の状況を表示	詳細 ?
📔 変更できないようにするには	はカギをクリックします。	アシスタント	元に戻す 適用

3) 左側の種類から「Wi-Fi」を選択し、「Wi-Fiを入にする」をクリックします

4) ネットワーク名から「ほかのネットワークに接続」を選択します

$\Theta \Theta \Theta$	ネットワーク	
▲ ▶ すべてを表示		Q
ネットワーク	環境: 〔自動	\$
● Ethernet 《···》 未接続	状況:入	Wi-Fi を切にする
● FireWire 未接続	ていません。	
● ^{Wi-Fi} ⑦	ネットワーク名: √ ネットワーク未選	R
● Bluetooth PAN 後 未接続	ほかのネットワージ ペット フージを作品 ワークに接続できない る必要があります。	クに接続 x、 場合は、手動でネットワークを選択す
+ - * *	☑ メニューバーに Wi-Fi の状況を表示	詳細 ?
変更できないようにするにはカギをクリックします。 アシスタント 元に戻す 適用		

000	ネットワーク	
▶ すべてを	表示	Q
● Ethernet 未接続 ● FireWire 未接続 ● Wi-Fi ● Bluetooth 未接続	Wi-Fi ネットワークを検出して接続します。 接続したいネットワークの名前とセキュリティの種類を入ます。 ネットワーク名: セキュリティ: WPA2 エンタープライズ モード: 自動 ユーザ名: バスワード: ハスワートを表示 このネットワークを記憶	カしま ・切にする [↑] には接続され ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
+ - * -	✓メニューパーに Wi-Fi の状況を表示	詳細 ?
📔 変更できない。	ようにするにはカギをクリックします。 アシスタント	元に戻す適用

5) ネットワーク名から「ほかのネットワークに接続」を選択し詳細画面を開きます

- ・ネットワーク名:「tokai」と入力します
- ・セキュリティ:「WPA2 エンタープライズ」を選択します
- ・モード:「自動」を選択します
- ・ユーザ名にはコンピュータ室を利用する際のユーザ名を入力します
- ・パスワードにはコンピュータ室を利用する際のパスワードを入力します
- ・入力が終了したら「接続」をクリックします

6) 接続完了



・ネットワーク名が「tokai」、Wi-Fi が「接続済み」となったら接続は完了です

2. プロキシサーバの設定

ネットワークの画面から詳細をクリックして、詳細画面を開きます

● FireWire 未接続	**	ネットワーク名:	tokai	*
⊖ Bluetooth PAN 未接続	8		新しいネットワークに 成知のネットワークに自動的 ワークに接続できない場合に る必要があります。	こ接続することを確認 的に接続されます。既知のネット は、手動でネットワークを選択す
		802.1X :	デフォルト "PEAP"を使用して認証済み 接続時間:00:00:05	接続解除 (MSCHAPv2)
+ - & *		ヹメニューバーに	Wi–Fi の状況を表示	詳細?
📔 変更できないよう	うにするに	はカギをクリックします。	アシスタント	元に戻す 適用

000	ネットワーク			
	Q			
Wi-Fi Wi-Fi DNS WI	NS 802.1X プロキシ ハードウェア			
構成するプロトコルを選択:	プロキシ構成ファイル			
 	URL: ttp://www.ycc.u-tokai.ac.jp/proxy.pac			
 ♥ 自動ノロキシ(HTTP) ○ 保護された Web プロキシ (HTTPS) ○ FTP プロキシ ○ SOCKS プロキシ ○ ストリーミングプロキシ (RTSP) ○ Copher プロキシ ○ 簡易ホスト名を除外 プロキシ設定を使用しないホストとドメ 	ファイルを選択 ネットワーク管理者から自動プロキシ構成 (.pac) ファイル のアドレスが提供されている場合は、上に入力してくださ い。			
*.local, 169.254/16 ✓ 受動 FTP モード (PASV) を使用 ? キャンセル OK				

- ・「自動プロキシ構成」にチェックします
- ・プロキシ構成ファイルの URL 欄に「http://www.ycc.u-tokai.ac.jp/proxy.pac」と 入力します
- ・以上で終了です。Safari などを利用してアクセスしてください